



**saarschaum**  
made in germany

**Qualität:** HR5038  
**Farbe:** rot (39)

<b>Blockbreite</b>	<b>2040</b>	<b>mm</b>	<b>0/+70 mm</b>	
<b>Blockhöhe</b>	<b>1020</b>	<b>mm</b>	<b>0/+40 mm</b>	
<b>Raumgewicht Netto</b>	<b>48,0</b>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	<b>min: 45,6</b> <b>max: 50,4</b>	<b>EN ISO 845</b>
<b>Stauchhärte bei 40%</b>	<b>3,8</b>	<b>kPa</b>	<b>min: 3,2</b> <b>max: 4,4</b>	<b>EN ISO 3386</b>
<b>Eindruckhärte bei 40%</b>	<b>160</b>	<b>N</b>	<b>min: 136</b> <b>max: 184</b>	<b>EN ISO 2439</b>
<b>Zugfestigkeit</b>	<b>&gt; 110</b>	<b>kPa</b>		<b>EN ISO 1798</b>
<b>Dehnung</b>	<b>&gt; 120</b>	<b>%</b>		<b>EN ISO 1798</b>
<b>Druckverformung</b>	<b>&lt; 10</b>	<b>%</b>		<b>EN ISO 1856</b>
<b>Luftdurchlässigkeit</b>	<b>&gt; 10</b>	<b>%</b>		
<b>Brandverhalten</b>	<b>-</b>			<b>MVSS 302</b>

Farb- und technische Änderungen sind vorbehalten. Die technischen Daten entsprechen den Mittelwerten aus der Produktion. Verbindliche Zusagen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Saarschaum GmbH & Co. KG