



**saarschaum**  
made in germany

**Qualität:** HR4030  
**Farbe:** apricot (42)

<b>Blockbreite</b>	<b>2040</b>	<b>mm</b>	<b>0/+70 mm</b>	
<b>Blockhöhe</b>	<b>950</b>	<b>mm</b>	<b>0/+40 mm</b>	
<b>Raumgewicht Netto</b>	<b>38,0</b>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	<b>min: 36,1 max: 39,9</b>	<b>EN ISO 845</b>
<b>Stauchhärte bei 40%</b>	<b>3,0</b>	<b>kPa</b>	<b>min: 2,5 max: 3,5</b>	<b>EN ISO 3386</b>
<b>Eindruckhärte bei 40%</b>	<b>130</b>	<b>N</b>	<b>min: 110 max: 150</b>	<b>EN ISO 2439</b>
<b>Zugfestigkeit</b>	<b>&gt; 110</b>	<b>kPa</b>		<b>EN ISO 1798</b>
<b>Dehnung</b>	<b>&gt; 110</b>	<b>%</b>		<b>EN ISO 1798</b>
<b>Druckverformung</b>	<b>&lt; 10</b>	<b>%</b>		<b>EN ISO 1856</b>
<b>Luftdurchlässigkeit</b>	<b>&gt; 10</b>	<b>%</b>		
<b>Brandverhalten</b>	<b>&lt; 100</b>			<b>MVSS 302</b>

Farb- und technische Änderungen sind vorbehalten. Die technischen Daten entsprechen den Mittelwerten aus der Produktion. Verbindliche Zusagen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die Saarschaum GmbH & Co. KG