

Toleranzen für Platten, Zuschnitte und Stanzartikel nach DIN 7715 Teil 5

**Maße und Toleranzen für Dichtungsplatten, Plattenzuschnitte und Stanzartikel
PUR-Weichschaumstoffe können aufgrund der Materialeigenschaft
nur nach Klasse P3 geschnitten werden!**

Nennmaß in mm				Klasse P1	Klasse P2	Klasse P3
				Toleranzen in mm	Toleranzen in mm	Toleranzen in mm
	0	bis	1,6	± 0,20	± 0,20	± 0,40
über	1,6	bis	4	± 0,20	± 0,30	± 0,40
über	4	bis	6,3	± 0,20	± 0,40	± 0,50
über	6,3	bis	10	± 0,30	± 0,50	± 0,60
über	10	bis	25	± 0,30	± 0,60	± 0,80
über	25	bis	40	± 0,40	± 0,80	± 1,00
über	40	bis	63	± 0,50	± 1,00	± 1,50
über	63	bis	100	± 0,60	± 1,20	± 2,00
über	100	bis	160	± 0,80	± 1,40	± 2,50
über	160	bis	250	± 1,00	± 1,60	± 3,00
über	250	bis	400	± 1,60	± 2,50	± 5,00
				Toleranzen in %	Toleranzen in %	Toleranzen in %
über	400			± 0,50	± 0,80	± 1,50